

Zelsius C5-IUF B.One

Zelsius C5-IUF B.One je ultrazvukový měřič tepelné energie pro podružné měření, domovní i dálkové vytápění a chlazení. Bezkontaktní ultrazvukový princip je dlouhodobě stabilní, odolný vůči nečistotám a přesný i při malých průtocích.



HLAVNÍ FUNKCE

- 1 ultrazvukový měřicí princip s elektronickým registrem
- 2 není nutný přímý vstupní ani výstupní úsek potrubí
- 3 libovolná montážní poloha včetně instalace hlavou dolů
- 4 LoRaWAN komunikace pro dálkový odečet a integraci

ROZSAH POUŽITÍ

podružné měření, domovní a dálkové vytápění/chlazení; dostupná i rychlá varianta pro předávací stanice

Technické parametry

MĚŘICÍ PRINCIP ultrazvukový	MATERIÁL TĚLESA mosaz
JMENOVITÝ PRŮTOK QP 0,6 / 1,5 / 2,5 / 6 / 10 m³/h	TEPLOTNÍ ROZSAH 0-105 °C nebo 0-130 °C
REGISTR elektronický, 1 tlačítko	ULOŽENÁ DATA referenční, maxima, měsíční
KOMUNIKACE LoRaWAN	KRYTÍ PRŮTOKOMĚRU IP68